

Katelpliit K-4B-1



K-4B-1.jpg

Kõetav pind 50 -140m2 Kütus: puit Koldemaht: 50l Põlemisaeg: 10h

Hind km-ta

Tavahind: 1007,00 €

Hind: 1007,00 €

Allahindus

Tootja [Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

Kirjeldus:

Keskkütte pliiti Kalvis K-4B-1 saab ühendada radiaatorite, põrandakütte ja tarbeveeboileriga.

Pliidi sisse on ehitatud põlemisõhuregulaator, mis hoiab automaatselt etteantud pliidist väljuva kuuma vee temperatuuri.

Katelpliidil on mahukas küttekolle ja veesärk, seega soojusülekanne toimub kiiresti.

Pliidi pealisplaadis on veesärk, keskel üks rõngastega keedukoht, kuumaks läheb vaid rõngaste osa ja ei toimu ruumi ülekütmist, kus pliit asub.

Pliit on toodetud Leedus ja sobib hästi põhjamaiste eluruumide kütmiseks.

Kohustuslikud lisaseadmed ülerõhu vältimiseks on kaitsekapp 1,5 bar, paisupaak ja tsirkulatsioonipump (vabavooluga ühendamisel pumpa pole vaja).

Ei ole lubatud ühendada soojamüüri, kuna kasutegur on küllaltki kõrge (72%) ja nõuab 20 Pa tõmmet korstnas. Suistukäik asub tagaseinas üleval, läbimõõt 160mm.

Eelised:

- Sobib ruumide kütmiseks ja toidu valmistamiseks
- Kõrge kasutegur
- Suur koldemaht
- Suur veesärgi maht
- Põlemisõhuregulaator sisse ehitatud
- Süütesiber
- Kaasaegne disain

Tehnilised andmed:

Üldvõimsus, kW	13
Soojusvaheti võimsus, kW	10
Kasutegur, %	72
Kasutatav kütus	puit*
Kõetav pind, m ²	40-150
Kütuse põlemisaeg, h	6
Kolde maht, l	50
Minimaalne tõmme korstnas, Pa	20
Suistukäigu läbimõõt, mm	160
Puude pikkus, cm	33x10
Veesärgi maht, l	32
Gabariidid, HxBxL, mm	905x600x790
Mass, kg	175

* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti

Põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest.
Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 30%.