

## Keskküttekatel K-2-12



Köetav pind:80-150m<sup>2</sup> Kasutegur 82% Kolde maht 62 l Põlemisaeg kuni 10 tundi

### Hind km-ta

Tavahind: 1451,00 €

Hind: 1451,00 €

Allahindus

Tootja[Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [title="Kirjeldus:](#)
- [Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

### title="Kirjeldus:

Katel K-2-12 on eest laetav, ökonoomne, kolmekäiguline altpõlemiskatel.

Katlas on šamottkividega vooderdatud väike järelpõlemiskamber koos sekundaarõhuavadega, et põlemist efektiivsemaks muuta. Sellega on saavutatud kõrge kasutegur, puudega kütisel 82%.

Korpuse seinapaksus on 6 mm.

Tänu teraskorpusele on võimalik katla kasutegurit hoida ka kõrgena, käigud on pikad ja sirged ning terase pind on sile, seega tahm ei jää nii lihtsalt seinte külge ja soojus pääseb paremini läbi seinte veesärki.

Kohustuslikud lisaseadmed ülerõhu vältimiseks on kaitsekapp 1,5 bar, paisupaak ja tsirkulatsioonipump (vabavooluga ühendamisel pumpa pole vaja).

Kütmise alustamisel kasutage süütesiidrit. Tänu pikkadele sirgetele suitsukäikudele ja mitmetele puhastusavadele on Kalvise katelt mugav hooldada.

Selleks et puud järkjärgult allapoole liikumisega takerduma ei jääks, on katla eesküljel jalaga mugavalt liigutatav tuharest.

Katlas on kompleksis põlemisõhuregulaator, mille abil saate valida endale sobiva katlast väljuva küttemtemperatuuri.

Kütmise alustamisel kasutage süütesiidrit.

Katlat on olemas kohad elektriküttekeha ja asvარიjahutussiu ja vajadusel suitsuimuri paigaldamiseks. Need seadmed on võimalik tellida lisadena.

Tänu pikkadele sirgetele suitsukäikudele ja mitmetele puhastusavadele on Kalvise katelt väga mugav hooldada.

### Eelised:

- Kõrge kasutegur
- Suur koldemaht
- Kolderesti liigutismehhanism
- Süütesiiber
- Sekundaarõhuavad efektiivseks kütuse põlemiseks
- Tulekindlate betoonplaatidega vooderdatud järelpõlemiskamber
- Võimalus ühendada graanulpõletiga
- Võimalus paigaldada elektriküttekeha, avariijahutussiu ja suitsuimeja
- Komplektis põlemisõhuregulaator
- Korpuse seinapaksus 6 mm

### Tehnilised andmed:

Võimsus, kW	12
Kasutegur, %	82
Kasutatav kütus	puut*
Kõetav pind, m <sup>2</sup>	80-150
Kütuse põlemisaeg, h	10
Kolde maht, l	62
Minimaalne tõmme korstnas, Pa	18
Suistukäigu läbimõõt, mm	160
Puude pikkus, cm	35x15
Veesärgi maht, l	45
Gabariidid, HxBxL, mm	980x620x1075
Mass, kg	291

\* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (soovitav halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti

Põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest. Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 30%.