

Keskküttekatel K-2-12M



Köetav pind: 65-130m² Kütuseliik: puit Kasutegur: 76% Kolde maht: 56l

Hind km-ta

Tavahind: 862,00 €

Hind: 862,00 €

Allahindus

Tootja [Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [title="Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

Kirjeldus:

Keskkütte katelt Kalvis K-2-12M saab ühendada radiaatorite, põrandakütte ja tarbeveeboileriga. Komplektis on kaasas põlemisõhuregulaator, mis hoiab automaatselt etteantud katlast väljuva kuuma vee temperatuuri.

Katlat on mahukas küttekolle ja veesärk, seega soojusülekanne toimub kiiresti.

Kohustuslikud lisaseadmed ülerõhu vältimiseks on kaitseklapp 1,5 bar, paisupaak ja tsirkulatsioonipump (vabavooluga ühendamisel pumpa pole vaja).

Katel K-2-12M on soodsa hinnaga eest laetav katel.

Teraskorpusega katla kasutegur ei kuku kasutades nii kiiresti, kuna käigud on pikad ja sirged ning terase pind on sile, seega tahm ei jää nii lihtsalt seinte külge ja soojus pääseb paremini läbi seinte veesärki.

Kütmise alustamisel kasutage süütesibrit. Tänu pikkadele sirgetele suitsukäikudele ja mitmetele puhastusavadele on Kalvise katelt mugav hooldada.

title="Eelised:

- Võimalus ühendada graanulpõletiga
- Garantii korpusele 4 aastat
- Komplektis põlemisõhuregulaator
- Korpuse seinapaksus 5 mm

Tehnilised andmed:

Võimsus, kW	12
Kasutegur, %	76
Kasutatav kütus	puit*
Kõetav pind, m ²	65-130
Kütuse põlemisaeg, h	8
Kolde maht, l	56
Minimaalne tõmme korstnas, Pa	12
Suistukäigu läbimõõt, mm	130
Puude pikkus, cm	35x10
Veesärgi maht, l	29
Gabariidid, HxBxL, mm	1010x560x850
Mass, kg	195

* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (soovitatav halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti

Põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest.
Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 30%.