

## Keskküttekatel K-2-40



Katel K-2-20

Köetav pind: 300-480m<sup>2</sup> Kasutegur: 82% Kolde maht: 200l Põlemisaeg: 16h

### Hind km-ta

Tavahind: 3033,00 €

Hind: 3033,00 €

Allahindus

Tootja [Kalvis](#)

### Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

## Kirjeldus:

Katel K-2-40 on nii eest kui pealt laetav, ökonoomne, kolmekäiguline altpõlemiskatel.

Katlas on šamottkividega vooderdatud väike järelpõlemiskamber koos sekundaarõhuavadega, et põlemist efektiivsemaks muuta.

Veesärgi käikude vahele on paigaldatud turbulisaatorid. Sellega on saavutatud kõrge kasutegur, puudega kütmisel 82%.

Korpuse seinapaksus on 6 mm.

Tänu teraskorpusele on võimalik katla kasutegurit hoida ka kõrgena, käigud on pikad ja sirged ning terase pind on sile, seega tahm ei jää nii lihtsalt seinte külge ja soojus pääseb paremini läbi seinte veesärki.

Kütmise alustamisel kasutage süütesiidrit.

Selleks et puud järkjärgult allapoole liikumisega takerduma ei jääks, on katla eesküljel jalaga mugavalt liigutatav tuhaest.

Katlal on komplektis põlemisõhuregulaator, mille abil saate valida endale sobiva katlast väljuva küttemperatuuri.

Katlal on olemas kohad elektriküttekeha ja asvariijahutusssiu ja vajadusel suitsuimuri paigaldamiseks. Need seadmed on võimalik tellida lisadena.

Tänu pikkadele sirgetele suitsukäikudele ja mitmetele puhastusavadele on Kalvise katelt väga mugav hooldada.

Garantii korpusele 4 aastat.

## Eelised:

- Kõrge kasutegur
- Suur koldemaht
- Kolderesti liigutusmehanism

- Süütesiiber
- Sekundaarõhuavad efektiivseks kütuse põlemiseks
- Tulekindlate betoonplaatidega vooderdatud järelpõlemiskamber
- Võimalus ühendada graanulpõletiga
- Võimalus paigaldada elektriküttekeha, avariijahutussuug ja suitsuimeja
- Komplektis põlemisõhuregulaator
- Korpuse seinapaksus 6 mm
- Kütuse laadimine nii eest kui pealt

## Tehnilised andmed:

Võimsus, kW	40
Kasutegur, %	82
Kasutatav kütus	puit*
Kõetav pind, m <sup>2</sup>	300-480
Kütuse põlemisaeg, h**	10
Kolde maht, l	200
Minimaalne tõmme korstnas, Pa	35
Suistukäigu läbimõõt, mm	180
Puude mõõdud, cm	45x15
Veesärgi maht, l	105
Gabariidid, HxBxL, mm	1480x820x1190
Mass, kg	552

\* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (soovitav halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketi

\*\* põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest.  
Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 25%.