

## Keskküttekatel K-5-10/12



Kõetav pind: 46-132m<sup>2</sup> Kütuseliik: puit Kasutegur: 76% Kolde maht: 32 l

### Hind km-ta

Tavahind: 1241,00 €

Hind: 1241,00 €

Allahindus

Tootja [Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [title="Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

### Kirjeldus:

Keskkütte katelt Kalvis K-5-10/12 saab ühendada radiaatorite, põrandakütte ja tarbeveeboileriga.

Komplektis on kaasas põlemisõhuregulaator, mis hoiab automaatselt etteantud katlast väljuva kuuma vee temperatuuri.

Kohustuslikud lisaseadmed ülerõhu vältimiseks on kaitsekapp 1,5 bar, paisupaak ja tsirkulatsioonipump (vabavooluga ühendamisel pumpa pole vaja).

Katel K-5-10/12 on soodsa hinnaga eest laetav katel.

Teraskorpusega katla kasutegur ei kuku kasutades nii kiiresti, kuna terase pind on sile, seega tahm ei jää nii lihtsalt seinte külge ja soojus pääseb paremini läbi seinte veesärki.

Kütmise alustamisel kasutage süütesüürit.

### title="Eelised:

- Garantii korpusele 4 aastat
- Komplektis põlemisõhuregulaator
- Korpuse seinapaksus 5 mm

### Tehnilised andmed:

Võimsus, kW	10-12
Kasutegur, %	76
Kasutatav kütus	puut*
Kõetav pind, m <sup>2</sup>	46-132
Kütuse põlemisaeg, h	6
Kolde maht, l	32
Minimaalne tõmme korstnas, Pa	11
Suistukäigu läbimõõt, mm	130
Puude pikkus, cm	33
Veesärki maht, l	24
Gabariidid, HxBxL, mm	1010x470x620
Mass, kg	165

\* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisüüt (soovitav halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti

Põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest. Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 25%.