

Katelpliit K-4C



Kõetav pind 40-100m² Kütus: puit Koldemaht: 43 Põlemisaeg: 6h

Hind km-ta

Tavahind: 1084,00 €

Hind: 1084,00 €

Allahindus

Tootja [Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

Kirjeldus:

Keskkütte pliiti Kalvis K-CN saab ühendada radiaatorite, põrandakütte ja tarbeveeboileriga. Katelpliidid on tuntud ka pioneer pliitide nime all.

Pliidil on mahukas küttekolle ja veesärk, seega soojusülekanne toimub kiiresti. Pliidi pealisplaat on malmist, kahe keedualaga. Koldeuksed on malmist.

Pliit on toodetud Leedus ja sobib hästi põhjamaiste eluruumide kütmiseks.

Kohustuslikud lisaseadmed ülerõhu vältimiseks on kaitseklaap 1,5 bar, paisupaak ja tsirkulatsioonipump (vabavooluga ühendamisel pumpa pole vaja).

Ei soovitata ühendada soojamüüri, kuna kasutegur on küllaltki kõrge ja nõuab 12 Pa tõmmet korstnas. Suitsukäik asub tagaseinas üleval.

Eelised:

- Sobib ruumide kütmiseks ja toidu valmistamiseks
- Suur koldemaht
- Suur veesärgi maht
- Kolderesti alumine ja ülemine asend
- Värvivalik

Tehnilised andmed:

Üldvõimsus, kW	10
Soojusvaheti võimsus, kW	8
Kasutegur, %	70
Kasutatav kütus	puit*
Kõetav pind, m ²	40-100
Kütuse põlemisaeg, h	6
Kolde maht, l	43
Minimaalne tõmme korstnas, Pa	12
Suistukäigu läbimõõt, mm	130
Puude pikkus, cm	32x10
Veesärgi maht, l	33
Gabariidid, HxBxL, mm	750x455x920
Mass, kg	152

* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti
Põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest.
Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 30%.