

Keskküttekatel K-2-70



Köetav pind: 450-800m² Kasutegur: 82% Kolde maht: 467l Põlemisaeg: 16h

Hind km-ta

Tootja [Kalvis](#)

Toote kirjeldus

- [Kirjeldus:](#)
- [Eelised:](#)
- [Tehnilised andmed:](#)

Kirjeldus:

Katel K-2-70 on nii eest kui pealt laetav, ökonoomne, kolmekäiguline altpõlemiskatel.

Katlas on šamottkividega katalüsaatorplaatidega ümbritsetud järelpõlemiskamber koos sekundaarõhuavadega, et põlemist efektiivsemaks muuta.

Veesärgi käikude vahele on paigaldatud turbulisaatorid. Nii on saavutatud kõrge kasutegur, puudega kütmisel 82%.

Korpuse seinapaksus on 6 mm.

Tänu teraskorpusele on võimalik katla kasutegurit hoida ka kõrgena, käigud on pikad ja sirged ning terase pind on sile, seega tahm ei jää nii lihtsalt seinte külge ja soojus pääseb paremini läbi seinte veesärki.

Kütmise alustamisel kasutage süütesüürit.

Selleks et puud järkjärgult allapoole liikumisega takerduma ei jääks, on katla eesküljel jalaga mugavalt liigutatav tuhaest.

Katlas on kompleksis põlemisõhuregulaator, mille abil saate valida endale sobiva katlast väljuva küttemtemperatuuri.

Katlat on olemas kohad elektriküttekeha ja asvariijahutussiu ja vajadusel suitsuimuri paigaldamiseks. Need seadmed on võimalik tellida lisadena.

Tänu pikkadele sirgetele suitsukäikudele ja mitmetele puhastusavadele on Kalvise katelt väga mugav hooldada.

Garantii korpusele 4 aastat.

Eelised:

- Kõrge kasutegur
- Suur koldemaht
- Kolderesti liigutusmehanism
- Süütesiber
- Sekundaarõhuavad efektiivseks kütuse põlemiseks
- Tulekindlate betoonplaatidega vooderdatud järelpõlemiskamber
- Võimalus ühendada graanulpõletiga
- Võimalus paigaldada avariijahutussiug
- Komplektis põlemisõhuregulaator
- Korpuse seinapaksus 6 mm
- Kütuse laadimine nii eest kui pealt

Tehnilised andmed:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Võimsus, kW | 70 |
| Kasutegur, % | 82 |
| Kasutatav kütus | puit* |
| Kõetav pind, m ² | 450-800 |
| Kütuse põlemisaeg, h** | 16 |
| Kolde maht, l | 467 |
| Minimaalne tõmme korstnas, Pa | 40 |
| Suistukäigu läbimõõt, mm | 250 |
| Puude pikkus, cm | 50 |
| Veesärgi maht, l | 198 |
| Gabariidid, HxBxL, mm | 1660x985x1675 |
| Mass, kg | 1066 |

* alternatiivkütusena võib kasutada ka kivisütt (soovitatav halupuuga pooleks), puidujäätmeid ja briketti

** põlemisaeg sõltub kütuse liigist, niiskusest, välistemperatuurist ja muudest teguritest.
Ei soovitata kütta puudega, mille niiskus ületab 25%.